

## Motor

<b>Potencia Nominal</b> 50 Hz	<b>Relación de compresión</b> 8,5 : 1	<b>Torque máximo</b> 220 V	<b>Sistema de arranque</b> Convencional - Monofásico
----------------------------------	--	-------------------------------	---

## Generador

<b>Tipo</b> Convencional - Monofásico	<b>Tensión</b> 220 V	<b>Frecuencia</b> 50 Hz	<b>Potencia nominal</b> 2 kVA
<b>Potencia máxima</b> 2,3 kVA	<b>Salida de CC</b> 12V / 8,3A	<b>Motor (Tipo)</b> MZ175 : 4T, OHV, refrigerado por aire	<b>Sistema de arranque</b> Por cuerda

## Generales

<b>Dimensiones</b> 510 x 415 x 425	<b>Peso en seco</b> 41 kg	<b>Capacidad del tanque de combustible</b> 12 L	<b>Tiempo de marcha continua con carga nominal</b> 10,6 hs
<b>Nivel de ruido con carga nominal</b> 65,0 dBA			

## Características

<b>Regulador de voltaje</b> Tipo Capacitor	<b>Indicador de combustible</b> Sí	<b>Lámpara piloto</b> No	<b>Sistema de control de economía</b> Sí
<b>Aceite recomendado</b> Yamalube 4T 20W/40			

## Accesorios

<b>Cable de carga de CC</b> Sí
-----------------------------------