



NM-X (B9K2)

Motor

Tipo	Monocilindrico, 4T, SOHC, Refrigerado por liquido
Cilindrada	155 cc
Diámetro x carrera	58 x 58,7
Relación de compresión	10.5:1
Lubricación	Cárter húmedo
Alimentación	Inyección electrónica
Embrague	Automatico centrifugo en seco
Encendido	TCI
Arranque	Eléctrico
Transmisión	Correa trapezoidal automática
Transmisión final	Engranaje

Chasis

Chasis	Bastidor de larguero central
Suspensión delantera	Horquilla telescópica
Recorrido delantero	100 mm
Suspensión trasera	Basculante Unitaria
Recorrido trasero	90 mm
Freno delantero	Disco simple de 230 mm x 4 mm
Freno trasero	Disco simple de 230 mm x 4,5 mm
Neumático delantero	110/70-13 M/C 48P
Neumático trasero	130/70-13 M/C 57P

Dimensiones

Longitud total	1955 mm
Ancho total	740 mm
Alto total	1115 mm
Distancia entre ejes	1350 mm
Distancia mínima del suelo	135 mm
Peso en orden de marcha (con aceite y combustible)	127 Kg
Capacidad de combustible	6,6 Lts
Cap. depósito aceite (Cambio periodico)	0,9 Lts