

**2 TIEMPOS DE 2 A 50 HP**


## 15FMHL

Se trata de un motor versátil que ofrece durabilidad y confiabilidad para diversos tipos de usos y aplicación en gran rango de tamaños de embarcaciones. Entre sus características se destacan el alto desempeño y el bajo nivel de mantenimiento necesario. Un producto confiable, respaldado por tecnología y calidad japonesa.

## Motor

<b>Cilindros</b> 2	<b>Desplazamiento (cilindrada)</b> 246 cm <sup>3</sup>	<b>Diámetro x carrera</b> 56 x 50 mm	<b>Lubricación</b> Premezcla combustible y aceite 2T
<b>Potencia (en eje de la hélice)</b> 15HP / 11 kW	<b>Ralentí RPM</b> 700 - 800 rpm	<b>Rango de RPM (full aceleración)</b> 4500 - 5500 rpm	<b>Relación de compresión</b> 6,8:1
<b>Relación de mezcla</b> 50 :1	<b>Sistema de arranque</b> Manual	<b>Sistema de combustible</b> Carburador	<b>Sistema de encendido</b> CDI
<b>Sistema de refrigeración</b> Circuito abierto, controlado por termostato	<b>Tipo</b> 2 Tiempos		

## Dimensiones

<b>Altura total L</b> 1040 mm	<b>Altura total X</b> 1167 mm	<b>Anchura total</b> 286 mm	<b>Longitud total</b> 573 mm
<b>Peso pata corta</b> 36 Kg	<b>Peso pata larga</b> 38 Kg		