

2 TIEMPOS DE 2 A 50 HP



3BMHS

Se trata de un motor que por sus prestaciones y diseño compacto resulta cómodo para trasladar, mientras que su fácil operación y mantenimiento lo convierten en un producto confiable. Posee 5 capas de pintura anticorrosiva y ánodos para evitar la corrosión del motor. El motor 3AMHS ofrece durabilidad y practicidad con aplicación en embarcaciones pequeñas.

Motor

Cilindrada 1	Desplazamiento (cilindrada) 70 cm ³	Diámetro x carrera 46 x 42 mm	Encendido CDI
Potencia 3HP / 2,2 kW	Ralentí RPM 1150 - 1250 rpm	Rango de RPM 4500 - 5500 rpm	Relación combustible - aceite 50:1
Relación compresión 6,9:1	Sistema de arranque Manual	Sistema de combustible Carburador	Sistema de encendido CDI
Sistema de gobierno Manual	Sistema de Lubricación Premezcla combustible y aceite 2T	Sistema de refrigeración Circuito abierto, controlado por termostato	Sistema de refrigeración Circuito abierto, controlado por termostato
Tipo 2 Tiempos			

Dimensiones

Altura total L 999 mm	Ancho total 218 mm	Longitud total 415 mm	Peso pata corta 17 kg
---------------------------------	------------------------------	---------------------------------	---------------------------------