

Motor

Potencia máxima 3,9 A	Potencia Nominal 50 Hz	Diámetro por carrera -	Relación de compresión 12V/8A
Torque máximo 220 V	Sistema de arranque Inverter		

Generador

Tipo Inverter	Tensión 220 V	Frecuencia 50 Hz	Potencia nominal 0,9 kVA
Potencia máxima 1,0 kVA	Salida de CC 12V/8A	Motor (Tipo) MZ50: 4T, 50cc, OHV, refrigerado por aire	Sistema de arranque Por cuerda

Generales

Dimensiones 450 x 240 x 380	Peso en seco 12,7 kg	Capacidad del tanque de combustible 2,5 Lts	Tiempo de marcha continua con 1/4 de carga 12 hs (con Sistema de economía)
Tiempo de marcha continua con carga nominal 4,3 hs (con Sistema de economía)	Nivel de ruido con 1/4 de carga 48,5 dBA (con Sistema de economía)	Nivel de ruido con carga nominal 60,5 dBA (con Sistema de economía)	

Características

Regulador de voltaje Inverter	Disyuntor Eléctrico	Indicador de combustible No	Sistema de advertencia de nivel de aceite Sí
Lámpara piloto Sí	Sistema de control de economía Sí	Aceite recomendado Yamalube 4T 20W/40	

Accesorios

Kit de transporte No	Cable de carga de CC Sí
--------------------------------	-----------------------------------

