# EF2600FW

## Motor

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Potencia Nominal**<br>50 Hz | **Relación de compresión**<br>8,5 : 1 | **Torque máximo**<br>220 V | **Sistema de arranque**<br>Convencional - Monofásico |

## Generador

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Tipo**<br>Convencional - Monofásico | **Tensión**<br>220 V | **Frecuencia**<br>50 Hz | **Potencia nominal**<br>2 kVA |
| **Potencia máxima**<br>2,3 kVA | **Salida de CC**<br>12V / 8,3A | **Motor (Tipo)**<br>MZ175 : 4T, OHV, refrigerado por aire | **Sistema de arranque**<br>Por cuerda |

## Generales

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Dimensiones**<br>510 x 415 x 425 | **Peso en seco**<br>41 kg | **Capacidad del tanque de combustible**<br>12 L | **Tiempo de marcha continua con carga nominal**<br>10,6 hs |
| **Nivel de ruido con carga nominal**<br>65,0 dBA | | | |

## Características

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Regulador de voltaje**<br>Tipo Capacitor | **Indicador de combustible**<br>Sí | **Lámpara piloto**<br>No | **Sistema de control de economía**<br>Sí |
| **Aceite recomendado**<br>Yamalube 4T 20W/40 | | | |

## Accesorios

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Cable de carga de CC**<br>Sí | | | |