

GENERADORES


EF5500FW

Este modelo ofrece gran capacidad de generación de energía con un diseño compacto, confiable y seguro con tecnología Damper Winding que disminuye las variaciones de voltaje. Posee display indicador de voltaje y de horas de uso, dos tomas de salida, tanque de combustible de 28 litros que posibilita mayor autonomía y luz de advertencia para nivel de aceite.

Motor

Potencia Nominal 50 Hz	Relación de compresión -	Torque máximo 220 V	Sistema de arranque Convencional - Monofásico
----------------------------------	------------------------------------	-------------------------------	---

Generador

Tipo Convencional - Monofásico	Tensión 220 V	Frecuencia 50 Hz	Potencia nominal 3,8 kVA
Potencia máxima 4,6 kVA	Motor (Tipo) MZ360: 4T, OHV, refrigerado por aire	Sistema de arranque Por cuerda	

Generales

Dimensiones 670 x 535 x 565	Peso en seco 80 kg	Capacidad del tanque de combustible 28 Lts	Tiempo de marcha continua con carga nominal 12 hs
Nivel de ruido con carga nominal 70,7 dBA			

Características

Indicador de combustible Sí	Sistema de advertencia de nivel de aceite Sí	Sistema de control de economía No	Aceite recomendado Yamalube 4T 20W/40
---------------------------------------	--	---	---