

## Motor

<b>Capacidad del sistema de lubricación</b> 5,2 L	<b>Cilindros</b> 4, DOHC 16 valvulas	<b>Desplazamiento (cilindrada)</b> 2670 cm <sup>3</sup>	<b>Diámetro x carrera</b> 94 x 96,2 mm
<b>Lubricación</b> Tipo húmeda	<b>Potencia (en eje de la hélice)</b> 150HP / 110,3 kW	<b>Ralentí RPM</b> 650 - 750 rpm	<b>Rango de RPM (full aceleración)</b> 5000 - 6000 rpm
<b>Relación de compresión</b> 9:1	<b>Sistema de arranque</b> Eléctrico	<b>Sistema de combustible</b> Inyección electrónica	<b>Sistema de encendido</b> TCI
<b>Sistema de refrigeración</b> Circuito abierto, controlado por termostato	<b>Tipo</b> 4 Tiempos		

## Dimensiones

<b>Altura del peto de popa del motor en L</b> 516 mm	<b>Altura del peto de popa del motor en X</b> 643 mm	<b>Altura total L</b> 1742 mm	<b>Altura total X</b> 1869 mm
<b>Anchura total</b> 548 mm	<b>Longitud total</b> 920 mm	<b>Peso en seco L</b> 222 kg	<b>Peso en seco X</b> 227 kg

