

4 TIEMPOS DE 60 A 150 HP


F150DETL

Referente dentro de su segmento, este modelo es un ejemplo de tecnología y confiabilidad.

Su tecnología brinda no sólo un óptimo rendimiento de combustible sino también una entrega de potencia adecuada en todo momento y con tiempos de respuesta sorprendentes.

Motor

Capacidad del sistema de lubricación 5,2 L	Cilindros 4, DOHC 16 valvulas	Desplazamiento (cilindrada) 2670 cm ³	Diámetro x carrera 94 x 96,2 mm
Lubricación Tipo húmeda	Potencia (en eje de la hélice) 150HP / 110,3 kW	Ralenti RPM 650 - 750 rpm	Rango de RPM (full aceleración) 5000 - 6000 rpm
Relación de compresión 9:1	Sistema de arranque Eléctrico	Sistema de combustible Inyección electrónica	Sistema de encendido TCI
Sistema de refrigeración Circuito abierto, controlado por termostato	Tipo 4 Tiempos		

Dimensiones

Altura del peto de popa del motor en L 516 mm	Altura del peto de popa del motor en X 643 mm	Altura total L 1742 mm	Altura total X 1869 mm
Anchura total 548 mm	Longitud total 920 mm	Peso en seco L 222 kg	Peso en seco X 227 kg