

## 4 TIEMPOS DE 200 A 300 HP



## F200 / FL200CETX

Un motor completo y versátil que genera una experiencia de navegación distinta. Posee un sistema de gerenciamiento electrónico que le permite obtener un rendimiento óptimo en todo momento y mostrar la información y los datos de funcionamiento a través del panel de instrumentos con una lectura fácil y rápida. Además cuenta con un sistema de admisión de escape que optimiza el consumo de combustible y garantiza mayor torque, un funcionamiento silencioso y baja emisión de polución.

## Motor

<b>Capacidad del sistema de lubricación</b> 4,5 L	<b>Cilindros</b> 4, DOHC, V6 24 valvulas, con VCT.	<b>Desplazamiento (cilindrada)</b> 3352 cm <sup>3</sup>	<b>Diámetro x carrera</b> 94 x 80,5 mm
<b>Lubricación</b> Tipo húmeda	<b>Potencia (en eje de la hélice)</b> 200HP / 147,1 kW	<b>Ralenti RPM</b> 600 - 700 rpm	<b>Rango de RPM (full aceleración)</b> 5000 - 6000 rpm
<b>Relación de compresión</b> 9,9:1	<b>Sistema de arranque</b> Eléctrico	<b>Sistema de combustible</b> Inyección electrónica	<b>Sistema de encendido</b> TCI
<b>Sistema de refrigeración</b> Circuito abierto, controlado por termostato	<b>Tipo</b> 4 Tiempos		

## Dimensiones

<b>Altura del peto de popa del motor en X</b> 643 mm	<b>Altura total X</b> 1830 mm	<b>Anchura total</b> 634 mm	<b>Longitud total</b> 870 mm
<b>Peso en seco X</b> 283 kg			