

**4 TIEMPOS DE 8 A 50 HP**


## F20LMHA

### Motor

|  |   |   |  |
|--|---|---|--|
| <b>Cebador</b><br>5000 - 6000 rpm  | <b>Cilindros</b><br>362 cm <sup>3</sup> | <b>Diámetro x carrera</b><br>63 x 58,1 mm                 | <b>Lubricación</b><br>Tipo húmeda                    |
| <b>Potencia (en eje de la hélice)</b><br>20HP / 14,7 kW                        | <b>Ralentí RPM</b><br>1000 - 1100 rpm   | <b>Rango de RPM (full aceleración)</b><br>5000 - 6000 rpm | <b>Relación de compresión</b><br>9,3:1               |
| <b>Relación de transmisión</b><br>2.08 (27/13)                                 | <b>Sistema de arranque</b><br>Manual    | <b>Sistema de combustible</b><br>Carburador               | <b>Sistema de encendido</b><br>CDI Micro computadora |
| <b>Sistema de refrigeración</b><br>Circuito abierto, controlado por termostato | <b>Tipo</b><br>4 Tiempos                |   |  |

### Dimensiones

|                                   |                                  |                                |                                 |
|-----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| <b>Altura total L</b><br>1078 mm  | <b>Altura total X</b><br>1205 mm | <b>Anchura total</b><br>420 mm | <b>Longitud total</b><br>708 mm |
| <b>Peso pata larga</b><br>53,7 kg |                                  |                                |                                 |

