

4 TIEMPOS DE 200 A 300 HP



F300 / FL300BETX

Es el mayor exponente de los motores Yamaha de 6 cilindros en V, dotado con la más alta tecnología para afrontar todo tipo de aplicación y en cualquier tipo de agua.

Por sus prestaciones brinda confiabilidad y potencia sea cual sea el destino de navegación. Su sistema de admisión de escape optimiza el consumo de combustible y garantiza mayor torque, un funcionamiento silencioso y baja emisión de polución, logrando un uso sencillo y comfortable. Posee hélice de acero, pata extra larga.

Motor

Capacidad del sistema de lubricación 7,1 L	Cilindros V6, DOHC 24 valvulas	Desplazamiento (cilindrada) 4169 cm ³	Diámetro x carrera 96 x 96 mm
Lubricación Tipo húmeda	Potencia (en eje de la hélice) 300HP / 220,6 kW	Ralenti RPM 650 - 750 rpm	Rango de RPM (full aceleración) 5000 - 6000 rpm
Relación de compresión 10,3:1	Sistema de arranque Eléctrico	Sistema de combustible Inyección electrónica	Sistema de encendido TCI
Sistema de refrigeración Circuito abierto, controlado por termostato	Tipo 4 Tiempos		

Dimensiones

Altura total 1890 mm	Altura total U 2017 mm	Anchura total 634 mm	Longitud total 958 mm
Peso en seco U 268 kg	Peso en seco X 260 kg		

