

4 TIEMPOS DE 2,5 A 50 HP


F40FETS

Motor extremadamente silencioso, limpio y económico. Permite una operación con ángulo negativo que mejora la aceleración, aumenta el desempeño y reduce el tiempo para planeo.

Motor

Capacidad del sistema de lubricación 1,7 L	Cilindros 3, SOHC	Desplazamiento (cilindrada) 747 cm ³	Diámetro x carrera 65 x 75 mm
Lubricación Tipo húmeda	Potencia (en eje de la hélice) 40HP / 29,4 kW	Rango de RPM (full aceleración) 5000 - 6000 rpm	Régimen máximo 750 - 850 rpm
Relación de compresión 9,4:1	Sistema de arranque Eléctrico	Sistema de combustible Inyección electrónica	Sistema de encendido CDI
Sistema de refrigeración Circuito abierto, controlado por termostato	Tipo 4 Tiempos		

Dimensiones

Altura del peto de popa del motor en L 536 mm	Altura del peto de popa del motor en S 414 mm	Altura del peto de popa del motor en X 650 mm	Altura total L 1350 mm
Altura total S 1228 mm	Anchura total 384 mm	Longitud total 698 mm	Peso en seco L 98 kg
Peso en seco S 94 kg	Peso en seco X 104 kg		