

4 TIEMPOS DE 8 A 50 HP



F6CMHS

Brinda un funcionamiento excepcional: bajo consumo de combustible, controles sencillos de operar y bajos niveles de ruido y vibración.

La calidad de sus componentes y su tecnología garantizan un rendimiento óptimo y confiable, mientras que con el sistema de encendido CDI de Yamaha, ponerlo en marcha es muy sencillo. Su tamaño compacto, con grandes asas y depósito de combustible integrado, permite transportarlo fácilmente.

Motor

Capacidad del sistema de lubricación 0,6 L	Cilindros 1, OHV	Desplazamiento (cilindrada) 139 cm³	Diámetro x carrera 62 x 46 mm
Lubricación Tipo húmeda	Potencia (en eje de la hélice) 6HP/4,4 kW	Ralentí RPM 1000 - 1200 rpm	Rango de RPM (full aceleración) 4500 - 5500 rpm
Relación de compresión 8,9:1	Sistema de arranque Manual	Sistema de combustible Carburador	Sistema de encendido
Sistema de refrigeración Circuito abierto, controlado por termostato	Tipo 4 Tiempos		

Dimensiones

Altura del peto de popa del motor en L 562 mm	Altura del peto de popa del motor en S 435 mm	Altura total L 362 mm	Altura total S 1166 mm
Anchura total	Peso en seco L	Peso en seco S	
403 mm	28 kg	27 kg	













