

**4 TIEMPOS DE 2,5 A 50 HP**


## F6CMHS

Brinda un funcionamiento excepcional: bajo consumo de combustible, controles sencillos de operar y bajos niveles de ruido y vibración.

La calidad de sus componentes y su tecnología garantizan un rendimiento óptimo y confiable, mientras que con el sistema de encendido CDI de Yamaha, ponerlo en marcha es muy sencillo. Su tamaño compacto, con grandes asas y depósito de combustible integrado, permite transportarlo fácilmente.

## Motor

<b>Capacidad del sistema de lubricación</b> 0,6 L	<b>Cilindros</b> 1, OHV	<b>Desplazamiento (cilindrada)</b> 139 cm <sup>3</sup>	<b>Diámetro x carrera</b> 62 x 46 mm
<b>Lubricación</b> Tipo húmeda	<b>Potencia (en eje de la hélice)</b> 6HP / 4,4 kW	<b>Ralenti RPM</b> 1000 - 1200 rpm	<b>Rango de RPM (full aceleración)</b> 4500 - 5500 rpm
<b>Relación de compresión</b> 8,9:1	<b>Sistema de arranque</b> Manual	<b>Sistema de combustible</b> Carburador	<b>Sistema de encendido</b> CDI
<b>Sistema de refrigeración</b> Circuito abierto, controlado por termostato	<b>Tipo</b> 4 Tiempos		

## Dimensiones

<b>Altura del peto de popa del motor en L</b> 562 mm	<b>Altura del peto de popa del motor en S</b> 435 mm	<b>Altura total L</b> 362 mm	<b>Altura total S</b> 1166 mm
<b>Anchura total</b> 403 mm	<b>Peso en seco L</b> 28 kg	<b>Peso en seco S</b> 27 kg	