

4 TIEMPOS DE 200 A 300 HP



VF200 (V-MAX SHO)

Representa el liderazgo absoluto en la tecnología de motores fuera borda de alto rendimiento. Ha sido diseñado específicamente para desarrollar niveles de potencia impresionantes pero de una forma progresiva y controlable. Con una estética elegante y un nombre propio, forma parte de los motores fuera de borda que son tope de gama en la familia de productos Yamaha.

Motor

Capacidad del sistema de lubricación 7,1 L	Cilindros 4, DOHC, V6 24 valvulas, con VCT	Desplazamiento (cilindrada) 4169 cm ³	Diámetro x carrera 96 x 96 mm
Lubricación Tipo húmeda	Potencia (en eje de la hélice) 200HP / 147,1 kW	Ralenti RPM 700 - 800 rpm	Rango de RPM (full aceleración) 5000 - 6000 rpm
Relación de compresión 10,3:1	Sistema de arranque Eléctrico	Sistema de combustible Inyección electrónica	Sistema de encendido TCI
Sistema de refrigeración Circuito abierto, controlado por termostato	Tipo 4 Tiempos		

Dimensiones

Altura del peto de popa del motor en L 493 mm	Altura total 1749 mm	Anchura total 664 mm	Longitud total 959 mm
Peso en seco L 239 kg			